



Tintas Anticorrosivas

TINTAS INDUSTRIAIS

ANTICORROSIVAS E RESISTENTES





CORES PARA SEGURANÇA

NORMA ABNT-NBR 7195/2018



VERMELHO SEG. MUNSELL 5 R 4/14

Identificação de equipamentos de proteção e combate a incêndios e a sua localização, incluindo portas e saídas de emergência



AMARELO SEG. MUNSELL 5 Y 8/12

Identificação de partes baixas de escadas, corrimão, parapeitos, pisos, partes inferior de escada que apresentam perigo.



AZUL SEG. MUNSELL 2,5 PB 4/10

Identificação de uma ação obrigatória. Ex: O uso de EPI. Impedir a movimentação ou energização de equipamento. Ex: Não acione esta chave.



PRETO MUNSELL N-1,0

Identificação de coletores de resíduos, exceto de origem de serviços de saúde.



LARANJA SEG. MUNSELL 2,5 YR 6/14

Identificação partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos, face externa de engrenagens, face interna de caixas protetoras de dispositivos elétricos.



VERDE SEG. MUNSELL 10 GY 6/6

Identificação de segurança e caixa de equipamento de primeiros socorros, chuveiro de segurança, macas, quadros para exposição de cartazes e avisos de segurança



PÚRPURA MUNSELL 10 P 4/10

Identificação de perigo provenientes de radiação eletromagnética penetrantes e partículas nucleares ou resíduos de materiais contaminados.



BRANCO MUNSELL N-9,5

Identificação de corredores de circulação de pessoas por meio de faixas. Localização de coletores de resíduos de serviço de saúde e bebedouro, áreas destinadas e armazenagens.



CORES PARA TUBULAÇÕES



VERMELHO SEG. MUNSELL 5 R 4/14

Água e outras substâncias destinadas a combater incêndios.



AMARELO SEG. MUNSELL 5 Y 8/12

Gases não liquefeitos



AZUL SEG. MUNSELL 2,5 PB 4/10

Air comprimido



CINZA CLARO MUNSELL N-6,5

Vácuo



BRANCO MUNSELL N-9,5

Vapor



ALUMÍNIO

Gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade gasolina, solventes etc.



LARANJA SEG. MUNSELL 2,5 YR 6/14

Produtos químicos não gasosos.



VERDE EMBLEMA MUNSELL 2,5 G 3/4

Água, exceto a destinada a combater incêndios.



MARROM CANALIZAÇÃO MUNSELL 2,5 YR 2/4

Materiais fragmentados minérios e petróleo bruto.



CINZA ESCURO MUNSELL N-3,5

Eletrodutos



PRETO MUNSELL N-1,0

Inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade óleo, combustível, asfalto, piche, etc.



PÚRPURA MUNSELL 10 P 4/10

Identificação de lubrificantes (Não consta na norma) ABNT-NBR 7195/2018



As cores desta cartela podem apresentar variações de tonalidade quando comparadas ao produto original.



TINTAS INDUSTRIAIS
ANTICORROSIVAS



Technical Mastic EM 279

EPÓXI DUPLA FUNÇÃO - ALTA ESPESSURA E ALTOS SÓLIDOS

- **Dupla Função:** Primer e Acabamento;
- Excelente proteção anticorrosiva;
- **Alta resistência mecânica;**
- Baixo VOC e odor reduzido;
- Fácil aplicação em diversas superfícies metálicas;
- Ideal para ambientes de **média a alta agressividade;**
- Aplicável em estruturas metálicas, tubulações e equipamentos industriais.



Technical Poxy WS 280

EPÓXI DUPLA FUNÇÃO - ALTA ESPESSURA E ALTOS SÓLIDOS

- Alta espessura e alto teor de sólidos;
- Base epóxi modificada bicomponente curada com poliamina;
- **Dupla Função:** pode ser usado como primer ou acabamento;
- **Aplicável sobre superfícies secas, úmidas ou hidrojetadas;**
- Excelente resistência à abrasão, umidade e agressividade química;
- Baixo VOC e odor reduzido, ideal para áreas de baixa ventilação;
- Indicado para tanques, tubulações, estruturas metálicas e marítimas;
- Recomendado para plataformas, ETEs, pontes e ambientes subterrâneos.



Technical Poxy WS 298

EPÓXI DUPLA FUNÇÃO - ALTA ESPESSURA

- **Dupla Função:** primer e acabamento;
- **Aplicável em superfícies secas, úmidas ou hidrojetadas;**
- Excelente **proteção anticorrosiva em ambientes de alta agressividade;**
- Resistência à **imersão em água doce e salgada;**
- Alta resistência química e mecânica;
- Baixo VOC e odor reduzido;
- Ideal para estruturas metálicas, tanques, pontes e tubulações submersas.





TINTAS INDUSTRIAIS
ANTICORROSIVAS



Technical Tar TF 600

EPÓXI DUPLA FUNÇÃO - ALTA ESPESSURA

- **Dupla Função:** primer e acabamento;
- Alta resistência à umidade e à água do mar;
- Excelente aderência ao aço e concreto;
- Resistência mecânica e à abrasão;
- Atende os requisitos da **Norma Petrobras N-2851**;
- Ideal para estruturas metálicas submersas e enterradas;
- Aplicável em tanques, adutoras, estações de tratamento e estruturas off-shore.



Technical Thane P 357

ACABAMENTO POLIURETANO ACRÍLICO - FÁCIL APLICAÇÃO

- Fácil aplicação e **secagem rápida**;
- Excelente nivelamento;
- **Excelente retenção de cor e brilho**;
- Aplicação em única demão;
- Resistência ao intemperismo e à radiação UV;
- Ideal para equipamentos industriais e implementos agrícolas;
- Aplicável em ambientes internos e externos de **baixa a média agressividade**.



Technical Thane P 370

ACAB. POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO - ALTOS SÓLIDOS

- Atende os requisitos da **Petrobras N-2677**;
- Acabamento de **alta durabilidade**;
- Poliuretano acrílico alifático de alto sólidos;
- Excelente impermeabilidade e **resistência ao intemperismo**;
- Aplicável em ambientes internos e externos;
- Indicado para pintura de equipamentos industriais e estruturas metálicas;
- Ideal para sistemas de pintura em **ambientes de média a alta agressividade**.





TINTAS INDUSTRIAIS
ANTICORROSIVAS



Technical Lux S 245

DUPLA FUNÇÃO - ANTICORROSIVO

- **Dupla Função:** primer e acabamento;
- Base alquídica modificada monocomponente;
- **Excelente aspecto estético e protetivo;**
- Fácil aplicação e secagem rápida; Agilidade na movimentação das peças;
- Indicado para superfícies metálicas;
- Aplicável em áreas internas e externas **de baixa agressividade;**
- Ideal para manutenção, reparos e obras novas.



Technical Phen PH 298

EPÓXI NOVOLAC/FENÓLICO - ALTA ESPESSURA E ALTOS SÓLIDOS

- Alta espessura e alto teor de sólidos;
- Base epóxi **Novolac/Fenólico** bicomponente curada com poliamina;
- Formulado com **flocos de vidro** para **proteção anticorrosiva por barreira;**
- **Excelente resistência química,** à abrasão e ao impacto;
- Aplicável em superfícies secas, úmidas ou hidrojateadas;
- **Dupla Função:** Pode ser usado como primer ou acabamento;
- Baixo VOC e odor reduzido, ideal para áreas de baixa ventilação;
- Indicado para tubulações, tanques, estruturas metálicas e ambientes de alta agressividade química;
- Desempenho superior em **plataformas, indústrias químicas, petroquímicas e marítimas.**



**CONHEÇA NOSSAS
LINHAS DE PRODUTOS**



**TINTAS PARA
PISOS INDUSTRIAIS**

Seladores > Acabamentos > Vernizes
Autonivelantes > Demarcação



Tintas Anticorrosivas



ColortechTintas

COLORTECHTINTAS.COM.BR

Colortech Tintas Anticorrosivas - Av. Klaus Shcumacher,
152, Industrial Sul Rio Negrinho - CEP 89295-752